

Водосточная система Элит.
Цвет белый и коричневый

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Габариты изделия мм	Вес штуки кг	Кол-во в упаковке шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ) мм
1	Труба водосточная ПВХ 3м		3000x98x98	2.850	6	17.288	3010x300x200
2	Труба водосточная ПВХ 4м		4000x98x98	3.800	6	23.040	4010x300x200
3	Труба водосточная с муфтой ПВХ 3м		3000x101x101	2.850	6	17.288	3010x310x210
4	Труба водосточная с муфтой ПВХ 4м		4000x101x101	3.800	6	23.040	4010x310x210
5	Желоб ПВХ 3м		3000x148x94	2.070	6	12.594	3010x150x130
6	Желоб ПВХ 4м		4000x148x94	2.760	6	16.783	4010x150x130
7	Воронка 8 мм ПВХ		220x153x173	0.297	10	3.420	420x360x250
8	Заглушка ПВХ		168x49x103	0.092	50	5.050	420x360x250

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Габариты изделия	Вес штуки, кг	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ) мм
8	Муфта жёлоба ПВХ		200x153x103	0.236	12	3.282	420x360x250
9	Муфта трубы ПВХ		114x102x102	0.120	36	4.770	420x360x250
10	Колено трубы 67 ПВХ		153x102x174	0.180	16	3.330	420x360x250
11	Колено трубы 45 ПВХ		138x102x165	0.147	12	2.214	420x360x250
12	Кронштейн желоба ПВХ		168x52x134	0.090	100	9.540	610x310x300
13	Слив трубы ПВХ		183x139x131	0.166	12	2.442	420x360x250

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Габариты изделия	Вес штуки, кг	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ) мм
14	Угол жёлоба 90 ПВХ		240x240x103	0.354	8	3.372	610x260x260
15	Угол жёлоба 120-145 ПВХ		170x104x215	0.420	8	3.900	610x310x300
16	Хомут трубы ПВХ		128x131x24	0.048	100	5.250	420x360x250

Толщина продукции

Толщина трубы и жёлоба составляют 1.6 мм

Гарантийные обязательства и условия эксплуатации

Продукцию применяют в строительстве для наружной отделки стен и карнизов жилых, общественных и производственных зданий (высотой не более трех этажей) для защиты фасада от воздействия неблагоприятных климатических и экологических факторов и придание ему привлекательного внешнего вида, а также для благоустройства придомовой территории. На продукцию установлен гарантийный срок 1 год со дня передачи потребителю.

Продукция подготовлена к использованию в климате умеренных широт при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации при температурном режиме от -50°С до +38°С (климат, формирующийся в Северном полушарии между 40°—45° и 62—68° с.ш. и в Южном между 42° и 58° ю.ш.). В связи с особенностями пигментов, входящих в состав изделий цвета дуб светлый, дымчатый, серо-голубой, красный данные материалы подлежат использованию при температурном режиме от -50° до +38°С в тени; комплектующие для сайдинга коричневого цвета и панели сайдинга цвета орех темный и красно-коричневый подлежат использованию при температурном режиме от -50° до +32°С в тени. При использовании продукции вне указанных выше требований претензии не принимаются в связи с нарушением режима эксплуатации.

Предупреждение: учитывая особенности полимерных материалов, под влиянием климатических факторов, на поверхности профилей возможно появление белесого налета (эффект «меления»). Данный факт не является гарантийным случаем.

Обязательно изучите рекомендации по использованию и уходу за товаром, указанные в этикетках (паспортах).

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Сохранение прочностных свойств (стойкость к удару, пластичность, отсутствие вздутий и расслоений) составляет 20 лет для водосточной системы.

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВОЙСТВА

Выцветание под действием света и атмосферных факторов для полимерных изделий является естественным процессом и не влияет на безопасность товара и его эксплуатационные характеристики. Срок службы (по цвету) продукции Альта Водосток (Элит/Стандарт) Составляет: Белый цвет 5 лет; Коричневый цвет 3 года.